

NewLine MMCpro 6P Buchse, 2.5 GHz – AWG26

Beschreibung

Modulare, wiederbeschaltbare, geschirmte 6-paarige Multimedia Buchse für Kategorie 8.2, 2.0 GHz. Zur Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen bis 2.5 GHz.

Das einteilige Buchsenmodul wird sicher und schnell an das Installationskabel mit Aderquerschnitt AWG26 montiert.

Technische Eigenschaften

Einsatz in Auslassdosen, Verteilerrahmen und Bodentanks. Vollgeschirmtes Einzelmodul, Anschluss an Datenkabel, je nach Kabelversion für Übertragungsraten bis 40 GbEthernet.

Konstruktion

Aufbau:	Vollmetallbuchse, Zinkdruckguss einteilig, vernickelt
Anschluss:	6-paarig / paargeschirmt
Kontakte:	Schneid-Klemmtechnik, CuBe ₂ , Oberfläche 0.76µ Gold, Gas dicht
Betriebsstrom:	2.0 A / Paar
Buchsen-Abmessung:	L/B/H 36 x 23 x 14 mm
EMV-Eigenschaften:	Hervorragende EMV-Werte (>85 dB) dank grossflächigem 360° Grad Schirmanschluss. Besser als EN 55022 > Klasse B, EN 50081 und EN 50082-1. Zusätzlich 2x Erdungsmöglichkeit über Faston 2.8 mm Flachstecker.
Einhaltung der Normen:	Besser als ISO/IEC 61076-3-104
Nachweis:	Übertragungsstrecke (Channel) nach ISO/IEC DTR 11801-99-1, N2238 CLASS II (2013-12), PoE und PoE+ gemäss IEEE802.3af, sowie IEEE802.3at.

Anschluss an Kabeltyp

Massivleiter: AWG26

Kabel-Aussendurchmesser: 8.5 x 5.5 mm

Weitere Informationen

Kompakteste Buchse für optimierten Einbau in Anschlussdosen
Einteiliges, wiederbeschaltbares Design
Anschlusstechnik für schnelle und einfache Montage
Montage ohne Spezialwerkzeuge
Rückwärtskompatibel zu Standard Panels und Auslässen
Dank 6P Ausführung erweiterte cable-sharing Möglichkeiten
GHMT zertifiziert

BKS Ref. 408-5861/26



BKS Ref. 408-5861/26.FLF

