

Pigtails für Spleisstechnik

multimode und singlemode



Produktinformationen

- Merkmale:** Vorkonfektionierte, spleissbereite Faserpigtails. Dank Werkfertigung hervorragende Qualität der Verarbeitung und damit der Leistungseigenschaften.
- Einsatzbereich:** Pigtails für Spleisstechnik.
- Aufbau:** Kompakte und sehr flexible LWL-Kabel mit einseitig montierten LWL-Stecker, aller gängigen Typen, wie E2000, FCPC, LC, LX.5, MTRJ, SC, ST, etc.

Technische Daten / Bestellreferenzen

Faserpigtails, Länge 2.50 m, Keramik Ferrulen

LWL-Steckertypen: A-Seite / B-Seite	Fasertyp Multimode 50/125 µm	Fasertyp Multimode 50/125 µm	Fasertyp Multimode 50/125 µm	Fasertyp Multimode 62.5/125 µm	Fasertyp Singlemode 9/125 µm
	Mantel: orange OM2e	Mantel: aqua OM3	Mantel: erika violett OM4	Mantel: orange OM1	Mantel: gelb OS2
	BKS Referenz	BKS Referenz	BKS Referenz	BKS Referenz	BKS Referenz
E2000 / glatt	821-8055.50.025	821-8404.50.025	821-8921.50.025	821-8055.62.025	821-8055.09.025
FCPC / glatt	821-8033.50.025	821-8405.50.025	821-8922.50.025	821-8033.62.025	821-8033.09.025
LC / glatt	821-8044.50.025	821-8406.50.025	821-8923.50.025	821-8044.62.025	821-8044.09.025
LC - APC (lowbend)	-	-	-	-	821-8407.09.020
LX.5 / glatt	821-8101.50.025	821-8458.50.025	821-8924.50.025	821-8101.62.025	821-8101.09.025
MTRJ / glatt	821-8166.50.025	821-8433.50.025	-	821-8166.62.025	821-8166.09.025
SC / glatt	821-8057.50.025	821-8402.50.025	821-8925.50.025	821-8057.62.025	821-8057.09.025
ST / glatt	821-8023.50.025	821-8401.50.025	821-8926.50.025	821-8023.62.025	821-8023.09.025

Singlemode-Kabel werden bei E2000 und LX.5 standardmässig in APC - Ausführung geliefert.

* Andere Typen und Ausführungen - auf Anfrage