



## 19" Standschränke Typ Pratik 640 x

Für Einsatz in strukturierten Gebäudeverkablungssystemen.

### Produktinformationen

- Merkmale:** Stabiler, flexibel einsetzbarer 19" Verteilerschrank für die Netzwerktechnik.
- Einsatzbereich:** Verteilerschrank zur Aufnahme aller Arten von 19" Komponenten.
- Aufbau:** Solider Stahlschrank mit 1x 19" Montageebene mit ASA Lochung nach IEC 297-1 vorne, Seitenwände mit Schloss Vollmetall Rücktüre mit Schloss, Fronttüre mit Glaseinsatz und Hebelgriff mit Schloss. Farbe grau, RAL 7035 Maximale Tragkraft bei 2 x 19"-Montageebenen - 450kg. Dank des symmetrischen Aufbaus der Schränke kann die Fronttüre beispielsweise auch seitlich oder hinten montiert werden. Dank Schnellverschlüssen ist dies ohne Probleme möglich. Die Schränke sind zudem so konstruiert, dass Schrankgruppen gebildet werden können.

### Technische Daten / Bestellreferenzen

BKS Referenz	Höheneinheiten	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Farbe	Verpackung cm
312-4393	20	640	640	1041	65	grau RAL 7035	116 x 67 x 67
312-4350	25	640	640	1263	70	grau RAL 7035	145 x 67 x 67
312-4351	30	640	640	1485	75	grau RAL 7035	165 x 67 x 67
312-4352	37	640	640	1795	85	grau RAL 7035	195 x 67 x 67
312-4353	42	640	640	2018	100	grau RAL 7035	220 x 67 x 67
312-4361	45	640	640	2151	125	grau RAL 7035	231 x 67 x 67
312-4489	25	640	800	1263	80	grau RAL 7035	145 x 67 x 82
312-4354	30	640	800	1485	85	grau RAL 7035	165 x 67 x 82
312-4490	37	640	800	1795	95	grau RAL 7035	195 x 67 x 82
312-4355	42	640	800	2018	105	grau RAL 7035	220 x 67 x 82
312-4364	45	640	800	2151	125	grau RAL 7035	231 x 67 x 82

Andere Ausführungen auf Anfrage



## 19" Standschrank Typ Pratik 800 x

Für Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabungssystemen.

### Produktinformationen

<b>Merkmale:</b>	Stabiler, flexibel einsetzbarer 19" Verteilerschrank für die Netzwerktechnik.
<b>Einsatzbereich:</b>	Verteilerschrank zur Aufnahme aller Arten von 19" Komponenten.
<b>Aufbau:</b>	Solider Stahlschrank mit 1x 19" Montageebene mit ASA Lochung nach IEC 297-1 vorne, Seitenwände mit Schloss Vollmetall Rücktüre mit Schloss, Fronttüre mit Glaseinsatz und Hebelgriff mit Schloss. Farbe grau, RAL 7035 Maximale Tragkraft bei 2 x 19"-Montageebenen - 450kg. Dank des symmetrischen Aufbaus der Schränke kann die Fronttüre beispielsweise auch seitlich oder hinten montiert werden. Dank Schnellverschlüssen ist dies ohne Probleme möglich. Die Schränke sind zudem so konstruiert, dass Schrankgruppen gebildet werden können.

### Technische Daten / Bestellreferenzen

BKS Referenz	Höheneinheiten	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Farbe	Verpackung cm
312-4491	25	800	640	1263	80	grau RAL 7035	145 x 82 x 67
312-4492	30	800	640	1485	85	grau RAL 7035	165 x 82 x 67
312-4493	37	800	640	1795	95	grau RAL 7035	195 x 82 x 67
312-4360	42	800	640	2018	105	grau RAL 7035	220 x 82 x 67
312-4365	45	800	640	2151	125	grau RAL 7035	231 x 82 x 67
312-4494	25	800	800	1263	95	grau RAL 7035	145 x 85x 82
312-4356	30	800	800	1485	100	grau RAL 7035	165 x 85 x 82
312-4357	37	800	800	1795	110	grau RAL 7035	195 x 85 x 82
312-4358	42	800	800	2018	120	grau RAL 7035	220 x 85 x 82
312-4387	45	800	800	2151	135	grau RAL 7035	231 x 85 x 82

Andere Ausführungen auf Anfrage

### 19" Standschrank-Kit «Pratik»

BKS Referenz	Höheneinheiten	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Farbe	Verpackung cm
311-4035M	42	800	800	2018	130	grau RAL 7035	220 x 85 x 82

**Bestehend aus:** 19" Standschrank Pratik 2018 x 800 x 800mm, 42HE, grau RAL7035, inklusive:  
 - Glastüre mit Hebelgriff und Schloss  
 - Rück- und Seitenwände mit Schloss  
 - Schranksockel  
 - zweite 19" Montageebene hinten  
 - Nivellierfüsse isoliert  
 - Erdschiene 20 x M6 (Länge 500mm)  
 - 30 Stk. Käfigmuttern, Unterlagscheiben und Schrauben M6 x 14

BKS Referenz	Höheneinheiten	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Farbe	Verpackung cm
311-4041	42	800	800	2018	130	grau RAL 7035	220 x 85 x 82

**Bestehend aus:** 19" Standschrank Pratik 2018 x 800 x 800mm, 42HE, grau RAL7035, inklusive:  
 - Glastüre mit Hebelgriff und Schloss  
 - Rück- und Seitenwände mit Schloss  
 - Schranksockel  
 - zweite 19" Montageebene hinten  
 - Nivellierfüsse isoliert  
 - Erdschiene 20 x M6 (Länge 500mm)  
 - 30 Stk. Käfigmuttern, Unterlagscheiben und Schrauben M6 x 14  
 - 6 x Kabelrangierbügel seitlich  
 - 2 x Traverse DIN-Schiene  
 - Steckdosenleiste 6 x Typ13, 230 V  
**NPK 551.261.101**