

Prise EcoLine UTP, RJ45, 500MHz, Cat. 6A, ISO/IEC

Descriptif

Prise modulaire RJ45 Keystone, cat. 6A non blindé, pour la transmission de données vocales, images et numériques jusqu'à 10 GBase-T et les applications haut débit jusqu'à 500 MHz.

Sa structure en une seule pièce permet une installation simple et rapide sur le câble d'installation ou le câble flexible.

Propriétés techniques

Utilisation dans les sets de montage, distributeurs et boîtes de sol. Cache anti-poussière inclus. Module individuel entièrement blindé, raccordement sur câbles de données, pour débits jusqu'à 10 GBase-T selon la version du câble.

Construction

| | |
|----------------------------|--|
| Structure: | Boîtier plastique en une pièce |
| Raccordement: | Contacts métalliques plaqués or |
| Tension de service: | 1.0 A / paire |
| Dimensions: | L/P/H 36,8 x 17,3 x 21,4 mm |
| Observation des standards: | Mieux que ISO/IEC 60603-7-5 (2010-03) et EIA/TIA 568-C.2 |
| Preuve de conformité: | Canal de transmission (channel) selon ISO/CEI 11801, PoE, PoE+ et 4PPoE 100W conformément à IEEE802.3af et IEEE802.3at |

Raccordement aux types de câble

| | |
|---------------------------|-------------|
| Conducteurs massifs: | AWG24-AWG23 |
| ∅ - extérieur des câbles: | 6 – 9 mm |

Informations

Prise d'une pièce reconfigurable
 Technique de raccordement pour un montage rapide et simple
 Montage sans outils spéciaux
 Entièrement compatible avec tous les éléments de la série EcoLine

Référence BKS: 407-10813

