

Prise NewLine RJpro «or» catégorie 6_A

Descriptif

Prise RJ45 à haute performance modulaire, reconfigurable, blindée de la catégorie 6_A. Pour la transmission de signaux analogues et numériques de données, d'image et vocaux jusqu'à 500 MHz avec excellentes propriétés «short link».

La prise d'une pièce est facilement et rapidement montée sur le câble d'installation ou le câble flexible.

Propriétés techniques

Utilisation dans les sets de montage, distributeurs et boîtes de sol. Module individuel entièrement blindé pour le raccordement sur câbles de données pour débits jusqu'à 10 GBase-T.

Propriétés techniques

| | |
|----------------------------|---|
| Structure: | Boîtier en métal plein, en zinc moulé sous pression, une pièce. Boîte de base avec revêtement en or pour des performances élevées de transmission, ailettes extérieures nickelées. |
| Raccordement: | 4 paires, à borne-guillotine, pin-out EIA/TIA 568 A ou B |
| Dimensions: | L/P/H 35 x 16 x 14 mm |
| Propriétés CEM: | Excellentes valeurs CEM (>60 dB) grâce au raccordement de blindage étendu sur 360° (en combinaison avec un câble de données de haute qualité). Mieux que EN 55022 (classe B), EN 50081 et EN 50082-1. 2 possibilités de mise à terre supplémentaires via connecteur plat Faston 6,3 mm. |
| Observation des standards: | ISO/CEI 60603-7-51 (cat. 6 _A), et EIA/TIA 568B.2-10 (cat. 6A) |
| Preuve de conformité: | Canal de transmission (channel) ou lien permanent (permanent link) selon la classe EA (EN 50173 2e édition, ISO/CEI 11801, 2nd ed. amendment 1/2), 10 GbE conformément à IEEE802.3an, PoE et PoE+ selon IEEE802.3af et IEEE802.3at. |

Raccordement aux types de câble

| | |
|---------------------------|-------------|
| Conducteurs massifs: | AWG24-AWG22 |
| Conducteurs flexibles: | AWG26/7 |
| Ø - extérieur des câbles: | 5 – 9 mm |

Informations

Prise extra compacte pour un assemblage optimisé dans les sets de montage
 Prise d'une pièce reconfigurable
 Guide câbles perfectionné dans la prise
 Technique de raccordement pour un montage rapide et simple
 Montage sans outils spéciaux
 Entièrement compatible avec tous les éléments de la série NewLine
 Certifiée 3P et GHMT «PVP»

Référence BKS: 408-5790.01



Accessoires

Dénudeur «Data Strip»

pour câbles Ø 5 à 15 mm

Référence BKS: 409-5907



Pince coupante sans biseau

Référence BKS: 409-7470



Pince plate parallèle

pour presser les prises RJpro


Référence BKS: 409-5421



Outil de démontage pour prises NewLine RJpro

pour ouvrir les prises RJpro

Référence BKS: 409-5414



Clip de montage avec couvercle anti-poussière

pour les sets de montage et les panneaux à 16 et 32 ports

Référence BKS: 403-7540xx



Accessoires

Couvercle anti-poussière pour prises RJpro

noir, vert, jaune, rouge et bleu

Référence BKS: 408-5408xx



Outil aide montage

pour prises RJpro

Référence BKS: 409-5415

