

## Cordons de raccordement RJ45, blindés

### Produit

Câble de raccordement RJ45 / RJ45, blindé, catégorie 6A pour transmission de données jusqu'à 10 GbE

Référence BKS: 522-2223.xxx  
xxx = longueur en dm (010 = 1.0m)

### Construction

Câble de communication S/FTP flexible, type NewLine 726 flex. catégorie 7A, 4x2xAWG26/7, sans halogène, très performant, compact et mécaniquement stable.

Equipé aux extrémités par deux connecteurs RJ45 blindés de catégorie 6A, avec embouts en couleur du câble.

### Propriétés

Plage de température:	-20 à +60 °C.
Rayon de courbure:	min. 25 mm
Résistance à la traction:	max. 100N
Comportement à la flamme:	CEI 60332-1
Densité de fumées:	CEI 61034
Absence d'halogènes:	CEI 60754-2
Type de câbles:	blindé, S/FTP
Connecteurs RJ45:	blindés, EN 60603-7-51
Performance:	Cat. 6A (ISO/CEI)
Normes applicables:	ISO/CEI 11801, EN 50173
Pinout:	1:1 EIA/TIA 568 A

### Informations

Longueurs de préférence: 1.0m, 1.5m, 2.0m, 3.0m, 5.0m, 7.5m, 10.0m

autres longueurs sur demande

Couleurs de câbles disponibles:

Standard: **jaune, gris,**  
Autres: **bleu, vert, rouge, noir, violet**

