

Tiroir d'épissure 19" «Universal»

splissfertig vormontiert, für multimode und singlemode Anschlüsse

Caractéristiques: Tiroir d'épissure 19" léger et simple à utiliser. Extensible, inclinable et amovible, avec fonction double sol. Réglable en profondeur jusqu'à 30 mm. Adaptateurs prémontés, les pigtails sont déjà engagés dans la cassette d'épissure. Toutes les fibres sont déjà préparées, déposées et prêtes à l'épissage. Pigtails colorés (couche primaire et secondaire) DIN CEI 60304.

Applications: Boîtiers de répartition sur toutes les sections de câblage de données des bâtiments (armoires de distribution primaires, secondaires et tertiaires).

Construction: Boîtier: corps avec plaques frontales en tôle, 1 UH ou 2 UH. Les boîtiers conviennent au logement de tous les adaptateurs FO courants. Marquage: 1-24 (A/B 1-12 pour ST), SC/DX 1-12 1 UH, A/B 1-12 2 UH. Couleur: Gris, RAL7035.

Dimensions: H x L x P: 1 UH, 19", 240 mm (sans raccords et sans adaptateurs).



Multimode

Types de fibres		50/125 µm, OM3, OM4 et 62,5/125 µm, OM1		
Nombre d'adaptateurs	Boîtes avec adaptateurs SX	6, 12, 24, 48		
	Boîtes avec adaptateurs DX	3, 6, 12, 24		
Types de connecteurs / référence BKS	Type de fibre	OM3	OM4	OM1
	Farbe	aqua	violet bruyère	beige
	E2000-SX	813-7967.xx.bg	813-7967.xx.bg	813-7967.xx.bg
	FC-SX	813-7970.xx	813-7970.xx	813-7970.xx
	LC-DX	813-7968.xx.aq	813-7968.xx.ev	813-7968.xx.bg
	LX.5-DX	813-7971.xx.bg	813-7971.xx.bg	813-7971.xx.bg
	SC-SX	813-7965.xx.bg	813-7965.xx.bg	813-7965.xx.bg
	SC-DX	813-7966.xx.bg	813-7966.xx.bg	813-7966.xx.bg
	ST-SX	813-7972.xx	813-7972.xx	813-7972.xx
2 raccordements par adaptateur pour les versions DX				
xx = nombre d'adaptateurs				

Monomode

Types de fibres		09/125 µm, OS2	
Anzahl Adapter	Boîtes avec adaptateurs SX	6, 12, 24, 48	
	Boîtes avec adaptateurs DX	3, 6, 12, 24	
Nombre d'adaptateurs	Polissage	«0°» PC	«8°» APC
	Couleur	bleu	vert
	E2000-SX	813-7973.xx.bl	813-7961.xx.gn
	FC-SX	813-7974.xx	813-7975.xx
	LC-DX	813-7964.xx.bl	813-7976.xx.gn
	LX.5-DX	813-7977.xx.bl	813-7978.xx.gn
	SC-SX	813-7962.xx.bl	813-7979.xx.gn
	SC-DX	813-7963.xx.bl	813-7980.xx.gn
	ST-SX	813-7981.xx	—
2 raccordements par adaptateur pour les versions DX			
xx = nombre d'adaptateurs			

Autres types de connecteurs et autres versions sur demande

09.17