

## Pigtails multimode et singlemode



### Informations produit

- Caractéristiques:** Pigtails de fibre préfabriquées et prête aux soudures. Excellente qualité de traitement et donc des propriétés de performance grâce à l'usinage.
- Applications:** Pigtails pour épissage.
- Construction:** Câbles F.O. compacts et très flexibles avec connecteurs F.O., tous types, tels que E2000, FCPC, LC, LX.5, MTRJ, SC, ST, etc., montés à une extrémité.

### Données techniques / Références de commande

#### Pigtails de fibre, longueur 2,50 m, ferrules céramique

Types de connecteurs F.O. Côté A / Côté B	Type de fibre MM 50/125 µm	Type de fibre MM 50/125 µm	Type de fibre MM 50/125 µm	Type de fibre MM 62.5/125 µm	Type de fibre SM 9/125 µm
	Gaine: orange	Gaine: aqua	Gaine: violet bruyère	Gaine: orange	Gaine: jaune
	OM2e	OM3	OM4	OM1	OS2
	Référence BKS	Référence BKS	Référence BKS	Référence BKS	Référence BKS
E2000 / droit	821-8055.50.025	821-8404.50.025	821-8921.50.025	821-8055.62.025	821-8055.09.025
FCPC / droit	821-8033.50.025	821-8405.50.025	821-8922.50.025	821-8033.62.025	821-8033.09.025
LC / droit	821-8044.50.025	821-8406.50.025	821-8923.50.025	821-8044.62.025	821-8044.09.025
LC - APC (lowbend)	-	-	-	-	821-8407.09.020
LX.5 / droit	821-8101.50.025	821-8458.50.025	821-8924.50.025	821-8101.62.025	821-8101.09.025
MTRJ / droit	821-8166.50.025	821-8433.50.025	-	821-8166.62.025	821-8166.09.025
SC / droit	821-8057.50.025	821-8402.50.025	821-8925.50.025	821-8057.62.025	821-8057.09.025
ST / droit	821-8023.50.025	821-8401.50.025	821-8926.50.025	821-8023.62.025	821-8023.09.025

En E2000 et LX.5, les câbles singlemode sont livrés en version APC, comme standard.

\*Autres types et versions - sur demande