

Câbles de raccordement « figure 8 » multimode et singlemode



Figure 8

Informations produit

Caractéristiques: Câbles patch et câbles de raccordement F.O. préfabriqués et prêts au raccordement. Excellente qualité de traitement et donc des propriétés de performance grâce à l'usinage.

Applications: En câble patch et câble de connexion sur réseaux F.O.

Construction: Câbles F.O. compacts et très flexibles avec connecteurs F.O., tous types, tels que E2000, FC-PC, LC, SC, ST, montés aux deux extrémités.
Câble duplex en 8 sans gaine extérieure supplémentaire.

Données techniques / Références de commande

Câbles patch et câbles de connexion DUPLEX, en Figure 8

Types de connecteurs F.O. Côté A / Côté B	Type de fibre MM 50/125 µm	Type de fibre MM 50/125 µm	Type de fibre SM 9/125 µm
	Gaine: aqua OM3	Gaine: violet bruyère OM4	Gaine: jaune OS2
	BKS Referenz	BKS Referenz	BKS Referenz
E2000 / E2000	821-8425.8.50.xxx	821-8821.8.50.xxx	821-8045.8.09.xxx
E2000 / FC-PC	821-8449.8.50.xxx	821-8822.8.50.xxx	821-8074.8.09.xxx
E2000 / LC-PC	821-8430.8.50.xxx	821-8823.8.50.xxx	821-8053.8.09.xxx
E2000 / LC-APC	*	*	821-9661.8.09.xxx
E2000 / SC-PC	821-8424.8.50.xxx	821-8826.8.50.xxx	821-8038.8.09.xxx
E2000 / SC-APC	*	*	821-9663.8.09.xxx
E2000 / ST-PC	821-8426.8.50.xxx	821-8827.8.50.xxx	821-8046.8.09.xxx
FC-PC / FC-PC	821-8443.8.50.xxx	821-8828.8.50.xxx	821-8092.8.09.xxx
FC-PC / LC-PC	821-8451.8.50.xxx	821-8832.8.50.xxx	821-8088.8.09.xxx
FC-PC / LC-APC	*	*	821-9677.8.09.xxx
FC-APC / LC-APC	*	*	821-9682.8.09.xxx
FC-PC / SC-PC	821-8448.8.50.xxx	821-8829.8.50.xxx	821-8070.8.09.xxx
FC-PC / SC-APC	*	*	821-9678.8.09.xxx
FC-PC / ST-PC	821-8445.8.50.xxx	821-8830.8.50.xxx	821-8091.8.09.xxx
LC-PC / LC-PC	821-8427.8.50.xxx	821-8831.8.50.xxx	821-8054.8.09.xxx
LC-APC / LC-APC	*	*	821-9691.8.09.xxx
LC-PC / SC-PC	821-8428.8.50.xxx	821-8834.8.50.xxx	821-8051.8.09.xxx
LC-APC / SC-PC	*	*	821-9696.8.09.xxx
LC-PC / SC-APC	*	*	821-9690.8.09.xxx
LC-APC / SC-APC	*	*	821-9697.8.09.xxx
LC-PC / ST-PC	821-8429.8.50.xxx	821-8835.8.50.xxx	821-8052.8.09.xxx
SC-PC / SC-PC	821-8422.8.50.xxx	821-8844.8.50.xxx	821-8037.8.09.xxx
SC-PC / ST-PC	821-8423.8.50.xxx	821-8845.8.50.xxx	821-8035.8.09.xxx
ST-PC / ST	821-8421.8.50.xxx	821-8846.8.50.xxx	821-8028.8.09.xxx

xxx = longueur de câble en dm
En E2000, les câbles singlemode sont livrés en version APC, comme standard.

* Les types de câbles «OM1 et OM2e» et d'autres types et modèles connecteur - sur demande