

Câbles pieuvres MPO

Multimode et singlemode



Informations produit

Caractéristiques:	Câbles F.O. prêts au raccordement et préfabriqués. Qualité de traitement et donc des propriétés de performance constante et garantie grâce à l'usinage.
Applications:	Connexions F.O. en interne essentiellement pour les connexions dans les centres de données. Associé au câble F.O. universel avec ou sans protection anti-rongeurs.
Construction:	Connecteur F.O. de grande qualité avec interface de connecteurs aux propriétés exceptionnelles et polie de façon optimale pour la meilleure atténuation possible. Livré avec tubes de protection des deux côtés pour plus de sécurité lors de l'installation.
Test:	Des protocoles d'essai avec les valeurs d'atténuation de chaque fibre sont livrés avec le produit. Des mesures OTDR peuvent aussi être effectuées en option après l'installation. Imputation des coûts selon utilisation.

Données techniques / Références de commande

Câble « Trunk » MPO, avec distributeur (sans câble, câbles selon pages 17 + 18 du catalogue)

Types de connecteurs F.O.		No. de fibres	Nombre de connecteurs		Référence BKS		Typ de câble
1. extrémité	2. extrémité		1. extrémité	2. extrémité	Multimode 50/125µm OM3 / OM4	Singlemode 09/125µm OS2	
MPO(F)	MPO(F)	12	1	1	821-10300.12	821-10400.12	-
MPO(F)	MPO(F)	24	2	2	821-10300.24	821-10400.24	-
MPO(F)	MPO(F)	36	3	3	821-10300.36	821-10400.36	-
MPO(F)	MPO(F)	48	4	4	821-10300.48	821-10400.48	-
MPO(F)	MPO(F)	72	6	6	821-10300.72	821-10400.72	-
MPO(F)	MPO(F)	96	8	8	821-10300.96	821-10400.96	-
MPO(F)	MPO(F)	144	12	12	821-10300.144	821-10400.144	-

Pinout standard: Type A (Key up / key down)

Type B (Key up / Key up), Type C (pairwise flipped) sur demande

Codage standard des connecteurs: «F» (femelle), Codage «M» (mâle) sur commande

Câbles patch MPO (sans câble, sélection du câble selon table en dessous)

Types de connecteurs F.O.		No. de fibres	Nombre de connecteurs		Référence BKS		Typ de câble
1. extrémité	2. extrémité		1. extrémité	2. extrémité	Multimode 50/125µm OM3 / OM4	Singlemode 09/125µm OS2	
MPO(F)	MPO(F)	12	1	1	821-10350.12	821-10450.12	Câble ribbon
MPO(F)	MPO(F)	12	1	1	821-10351.12	821-10451.12	Câble rond
MPO(F)	MPO(F)	24	1	1	821-10351.24	821-10451.24	Câble rond

Pinout standard: Type A (Key up / key down)

Type B (Key up / Key up), Type C (pairwise flipped) sur demande

Codage standard des connecteurs: «F» (femelle), Codage «M» (mâle) sur commande

Types de câbles pour câbles patch

Types de câbles	Construction	No. de fibres	Référence BKS		
			Multimode 50/125µm OM3	Multimode 50/125µm OM4	Singlemode 09/125µm OS2
Câble ribbon		12	801-8309.50.12	-	801-7993.09.12
Câble rond	I-V(ZN)H	12	801-8310.50.12	801-8483.50.12	801-7994.09.12
Câble rond	I-V(ZN)H	24	801-8310.5.24	801-8483.50.24	801-7994.09.24