

Mars 2021



smartdirector

Generation 1, Rev. B

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Marque	smartengine
Génération	1
Type de produit	Director
Application	Commande le smartengine Open Application Framework, permet une gestion, un contrôle et un reporting homogènes via un cluster smartengine
Comprend	Câble secteur, système d'exploitation smartengine
Voyants LED	Disque dur, activité réseau, courant, identification du système
Atout marketing	Étend aux implantations cluster de jusqu'à 21 000 m2 / 2 000 équipements
Type de fixation	Rack
Unité d'emballage	1 Kit de montage en rack, Blue Pepper 7 pieds
Type de rack	19 pouces
Unités rack	1.0
Sauvegarde	Disque dur, RAID1

DIMENSIONS

Profondeur	607.00 mm
Hauteur	42.80 mm
Largeur	434.00 mm
Poids	19.30 kg

Mars 2021

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Interface de communication	RJ45 (2) RJ45 iDRAC (1)
Interface de communication	3 interfaces
Raccord réseau	IEC 60320-C14
Interface série	RS-232 (1), USB (4)
Interface série	5 interfaces
Interface de transmission vi-déo	VGA
Interface vidéo	2 interfaces

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Classe selon ISO/IEC 11801-1	EA, F ou FA
Tension d'entrée	100-240 Vac
Consommation électrique max.	350 W
Fréquence réseau	50-60 Hz

CONDITIONS AMBIANTES

Refroidissement	4 ventilateurs internes
Environnement d'utilisation	Utilisation en intérieur
Humidité de l'air en service	10%-80%, sans condensation
Température de service	10°C bis +35°C
Humidité de l'air pour le stockage	5%-95%, sans condensation
Température de stockage	-40°C bis +65°C
Normes de sécurité	CE
Directives européennes	RoHS 2011/65/EU

EINHALTUNG GESETZLICHER AUFLAGEN/ZERTIFIZIERUNGEN

Agency	Status
RoHS 2011/65/EU	Konform

